

防草シート

耐用年数:約7年(目安)

W30-7Y-GR

遮光性・耐候性・耐貫通性・通気・透水性にすぐれており、
雑草の生育を防止します。



注)耐用年数は施工実績からの目安であり、使用期間を保証するものではありません。

規格及び物性

● 製品仕様

製品名	寸法	材質	カラー
W30-7Y-GR	幅 1.1m×長さ 100m	ポリエステル不織布	ダークグリーン

● 物性

項目	単位	物性値	試験法	
質量	g/m ²	300	JIS L 1913-2010 準拠	
厚さ	mm	2.0	JIS L 1096-2010 準拠	
引張強度	たて	N/5cm	448.6	JIS L 1913-2010 準拠
	よこ	N/5cm		
伸び率	たて	%	86.0	JIS L 1913-2010 準拠
	よこ	%	90.0	
遮光率	%	100.0	JIS L 1055-2009 A 法準拠	

注)引張強度、伸び率は平均値を示します。

● 耐候性(促進暴露試験の結果)

項目	単位	初期値	1,000 時間	保持率	
引張強度	たて	N/5cm	448	415	92 %
	よこ	N/5cm	730	623	85 %

上記、促進暴露試験の結果、1,000 時間(5 年相当)の紫外線照射後にも、初期値の約 80%程度の強度が保持されていることを確認しました。

副資材

● 固定具

アンカーピン(ガラス繊維入 PC 樹脂)
長さ 200mm のPC樹脂アンカーです。



コの字ピン
長さ 200mm のコの字アンカーピンです。



粘着テープ(グリーン、スリットタイプ)
コの字ピン専用の被覆テープです。

※ アンカーピン頭部を保護すると、雑草防止効果が高まります。



● 端部処理材

粘着テープ(グリーン)
耐久性、耐候性に優れた遮光テープです。
用途:シートどうしの重ね代の固定



接着剤
合成ゴム系(クロロプレンゴム)接着剤です。
オープンタイム後、貼り合わせれば強力に接着します。
初期接着力に優れています。
用途:シートと構造物との接着固定
シートどうしの重ね代の固定



● メーカー価格一覧

製品名	規格	単位	価格	注文単位
W30-7Y-GR	幅 1.1m×長さ 100m	m	600 円	100m/巻
アンカーピン	PC 樹脂,L=200mm	本	65 円	100 本/箱
コの字ピン	L=200mm	本	40 円	50 本/袋
粘着テープ(グリーン、スリットタイプ)	幅 10cm×長さ 20m	巻	12,500 円	1 巻
粘着テープ(グリーン)	幅 10cm×長さ 50m	巻	11,000 円	1 巻
接着剤	3kg 缶	缶	6,900 円	1 缶

注 1):消費税は別途とします。

注 2):別途送料が必要となります。

注 3):上記価格は市場動向によって予告なしに変更する場合があります。



ISO 9001 認証取得
緑のぬくもりとロマンを語り続けたい

日新産業株式会社

〒501-6002 岐阜県羽島郡岐南町三宅3丁目224番地
TEL 058-247-7529 FAX 058-247-7359
<https://www.nisshin-sangyo.com>